

# 防滴対応シェルタイプ汎用ドローン YORO16S1200J 【バッテリータイプ】



- 幅広い業務に生かせる汎用タイプのドローン。機体、アーム、スキッドはカーボンファイバー素材で軽く移動・輸送・収納時はアームを簡単に脱着でき、ブレードはカーボン樹脂素材の折ペラ対応です。



高性能赤外線カメラ  
FLIR T640



赤外線カメラ  
DJI Zenmuse XT



可視カメラ  
DJI Zenmuse X5

## ● 基本スペック

フライト時 寸法	W:1290mm D:1150mm H:520mm
収納時 寸法	W:680mm D:600mm H:520mm
素材	カーボンファイバー
モーターピッチ	1,200mm
モーター	6215D 170KV
E S C	80A
プロペラ	22Inch 6.5Pitch
F C	DJI N3
バッテリー	12S18000mAh*1本 4.2kg
機体重量	6.7kg
離陸最大重量	24kg
最大ペイロード	10kg (Gタイプ9kg)
飛行速度	60k/h
最大飛行高度 運用限界高度(海拔)	2,500m (出荷時制限150m)
フライトモード	ATT/GPS/GCS
使用環境温度	0-45°C
ペイロード	0kg → 25分
飛行時間	3kg → 18分
環境による	10kg → 9分



Dji Lightbridge2



GS Pro

- カメラ操作は手元で直感的な自動フォーカスモードでも画面をタップし、カメラに焦点を合わせたい場所を指定できます。